

**LBM, LBF****For PZ/PZC (ball and socket) to Larssen transitions****Installation**

1. Please review the proper interlocking examples that are listed.
2. Thread the connector into the interlock while the sheet pile is out of the ground.
3. Adjust the connector to the appropriate position.
4. Tack or spot-weld the connector in place. Typically, a ~250mm (~10") weld, attaching the connector to the sheet pile to the top is sufficient.
5. Drive/extract the sheet pile (with the connector attached) as you would normally.

Properties

Steel grade:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Weight LBM:	~7.71 lb / ft
Weight LBF:	~8.78 lb / ft

**LBM, LBF****Übergangsprofile**

Für PZ und PZC (Ball and Socket)

Einsatzgebiet

1. Übergangsprofile von U- oder Larssen-Z-Bohlen zu PZC-Bohlen (Ball + Socket)
2. Übergangsprofile von PZC-Bohlen (Ball + Socket) zu U- oder Larssen-Z-Bohlen

**Eigenschaften**

Stahlgüten:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Gewicht LBM:	~11,5 kg/m
Gewicht LBF:	~13,1 kg/m

**LBM, LBF****Perfiles de transición**

Para PZ y PZC (Ball and Socket)

Ámbito de aplicaciones

1. Perfiles de transición de pilotes en U o Z Larssen a pilotes PZC (Ball + Socket)
2. Perfiles de transición de pilotes PZC (Ball + Socket) a pilotes en U o Z Larssen

Propiedades

Calidades de acero:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso LBM:	~11,5 kg/m
Peso LBF:	~13,1 kg/m

**LBM, LBF****Raccord de transition**

Pour PZ et PZC (Ball + Socket)

Domaines d'emploi

Pour raccorder des palplanches en U ou Z Larssen aux palplanches PZC (Ball + Socket)

Caractéristiques

Nuances d'acier:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Poids LBM:	~11,5 kg/m
Poids LBF:	~13,1 kg/m

**LBM, LBF****Profili di raccordo**

Per PZ e PZC (maschio e femmina)

Campo di applicazione

1. Profili di raccordo da palancole a U o palancole a Z Larssen a palancole PZC (Ball and Socket)
2. Profili di raccordo da palancole PZC (Ball and Socket) a palancole a U o palancole a Z Larssen

Caratteristiche

Qualità dell'acciaio:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso LBM:	~11,5 kg/m
Peso LBF:	~13,1 kg/m

**LBM, LBF****Переходные профильные элементы**

Для PZ и PZC (шар и гнездо)

Область применения

1. Переходные профильные элементы с U или Z свай Larssen к PZC сваям (шар + гнездо)
2. Переходные профильные элементы с PZC-свай (шар + гнездо) к U или Z сваям Larssen

Параметры

Качество стали:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Вес LBM:	~11,5 кг/м
Вес LBF:	~13,1 кг/м